

Generador Diésel Serie KG
165kVA Stand-By

El Generador Diésel Serie KG es un generador trifásico silencioso, refrigerado por agua, con capacidad para monitoreo remoto y control estadístico del rendimiento, basado en la cantidad de ciclos de uso y el estado de los fluidos.



*La imagen mostrada puede no reflejar la configuración real

Aplicación

- Sistema de Respaldo de Energía:** Diseñado para lugares donde es indispensable contar con suministro eléctrico continuo, como hospitales, centros de datos (server farms), industrias y aplicaciones generales de respaldo energético; especialmente en sitios donde el suministro eléctrico pueda verse interrumpido.

Características

- Motor diésel nuevo, refrigerado por agua.
- Alternador sin escobillas (Clase H, con AVR).
- Panel de control digital con protección automática completa.
- Interruptor automático de aire MCCB con protección de seguridad.
- Silenciador residencial para generadores tipo silencioso.
- Tanque de combustible integrado en el bastidor base (según aplicación).
- Diseño ergonómico, operación sencilla y mantenimiento fácil.
- Todos los equipos son sometidos a pruebas exhaustivas antes de la entrega.
- Módulo AMF (Fallo Automático de Red).
- Registro de eventos y alarmas de apagado.
- Botón exterior de parada de emergencia.
- Condiciones de trabajo: 0°C ~ +50°C (se requiere sistema anticongelante si la temperatura es inferior a 0°C).



Especificaciones

Modelo			KG-KF165	
Capacidad del Sistema			Stand by	Prime
Servicio	Potencia nominal (kVA)		165	150
	Potencia efectiva (kW)		132	120
	Velocidad nominal (RPM)		1500 50Hz	
	Voltaje nominal		400/230 V trifásico, cuatro polos – conexión en estrella	
	Factor de potencia		0,8 @ desfase inductivo (lagging)	
	Corriente		250A	
Rendimiento	Motor	Modelo	6RT80-132D	
	Alternador	Modelo	DE274G120	
	Sistema de control		HGM6120	
	Cargador de batería		24V-10A	
	Voltaje del motor de arranque		24V	
	Nivel de Ruido		Menor a 99dB (A 1 metro)	
Dimensiones	Tipo		A prueba de sonido (insonorizado)	
	Longitud (L)		3000mm	
	Ancho (W)		1080mm	
	Altura (H)		1500mm	
	Peso neto		1650Kg	
	Tanque de combustible		270L	
Datos de Rendimiento	MOTOR		ALTERNADOR	
	Tipo de motor	Bomba en línea 4 tiempos, 6 cilindros	Potencia nominal	Standby: 165/1500(kW/RPM) Prime: 150/1500(kW/RPM)
	Potencia nominal de salida	Stand by: 165/1500(kW/RPM) Prime: 150/1500(kW/RPM)	Factor de potencia (cosΦ)	0.8
	Diámetro x carrera	110x140(mm)	Sistema de aislamiento	Clase H
	Relación de compresión	17.0:1	Protección	IP23
	Cilindrada	7.98L	Conexión de bobinado	Estrella (Y), 4 hilos
	Capacidad de aceite	17L	Sistema de excitación	Sin escobillas (brushless)
	Capacidad del refrigerante	11L	Dirección de rotación	Horario
	Sistema de admisión de aire	Turbocargado y Aire/Aire postrefrigerado	Paso del devanado	2/3
	Consumo de combustible	27.56L/h (100% de carga)	Numero de terminales	12
	Sistema de enfriamiento	50°C Radiador de ambiente	Forma de operación	S1 - Continua
	Método de enfriamiento	Refrigeracion liquida		
	Tipo de regulador de velocidad	Electronico		
	Sistema de combustión	Inyección directa		
	Peso (en seco)	635kg		
*La información puede variar sin previo aviso				

*La información puede variar sin previo aviso.

Los grupos electrógenos **KRAFT Power** cumplen con la normativa CE, incluyendo las siguientes directivas:

- EN ISO 12100:2010
- EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
- EN ISO 8528-13:2016
- EN 55012:2007+A1:2009